PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P351 - Mascherina FFP3 Dolomia Pieghevole con Valvola (Pk20)

Collezione: Mascherina monouso FFP3
Gamma: Mascherine Monouso
Materiali: Polipropilene, Schiuma PU
Pacchetto interno: 20
Cartone esterno: 12

Informazioni prodotto

Migliorato con il test di intasamento opzionale DOLOMITE. Comfort: Mascherina piegata verticalmente, confezionata singolarmente in una busta di plastica per un facile stoccaggio. Valvola di esalazione per una minore resistenza alla respirazione. Ponte nasale regolabile per una migliore aderenza.

Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)

Caratteristiche

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Regolatori a levetta su ogni cinghia per la testa per garantire una vestibilità ottimale
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P351 - Mascherina FFP3 Dolomia Pieghevole con Valvola (Pk20)
Codice doganale: 6307909311

Laboratorio
BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n..: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Certificato numero: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Certificato numero: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
P351WHR	Bianco	65.0	44.0	50.0	0.3500	0.1430	5036108260164	25036108749557