PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P371 - ERGONET FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil

Kollektion: Einwegmaske FFP3
Kollektion: Einwegmasken
Materialien: Polypropylen, EVA-Schaum
Innenverpackung: 5
Umkarton: 12

Produktinformation

Ergonomisch gestaltet, hat diese Atemschutzmaske eine weiche äußere Netzabdeckung zum Schutz und Formstabilität. Dank des Ventils bietet sie Komfort bei Verwendung unter warmen und feuchten Bedingungen. Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz sowie eine umlaufende Dichtlippe und breite einstellbare elastische Bänder.

Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP3 (NR D)

Funktionen

- Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- 100 % metallfrei
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P371 - ERGONET FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil statistische Warennummer: 6307909311

Prüfinstitut
BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr..: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Zertifikat Nr.: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr..: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Zertifikat Nr.: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
P371WHR	White	45.0	42.0	57.0	0.4100	0.1077	5036108285143	25036108775297