

P392 - EAGLE FFP3 Flaches Atemschutzgerät mit Kohlefaser-Ventil (Pk10)

Kollektion: Einwegmaske FFP3

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, PU-Schaum, Aktivkohle

Innenverpackung: 10

Umkarton: 16

Produktinformation

Wir stellen Ihnen unsere innovative und komfortable kompakte Faltmaske vor, die aus 7 dynamischen Teilen besteht, um maximale Gesichtsbewegung und Komfort zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Ventil und einem Innenschäum, bietet es erhöhten Tragekomfort, während die zusätzliche Karbonschicht störende Gerüche effektiv absorbiert. Außerdem enthält es den optionalen DOLOMITE-Verstopfungstest für einen hervorragenden Schutz. Die spezielle flache Form und der individuelle Polybeutel erleichtern die Aufbewahrung und machen sie für Automaten geeignet.

Einwegmaske FFP3

Einwegmaske FFP3, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit hoher Toxizität. Minimaler Prozentsatz der Filtration 99%. Schützt bis zum 20-fachen des TLV (Zugewiesener Schutzfaktor für FFP3-Masken) oder bis zum 50-fachen TLV (Nennschutzfaktor für FFP3-Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsen-Basis / Schlagabziehen von Farbe / Zementschliff. Unser Angebot an Einwegmasken zeichnet sich durch hervorragende Qualität und Leistung aus.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP3 (NR D)



Funktionen

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert

P392 - EAGLE FFP3 Flaches Atemschutzgerät mit Kohlefaser-Ventil (Pk10)
statistische Warennummer: 6307909311**Prüfinstitut**

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 758390

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 744166

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P392WHR	White	53.0	35.0	34.0	0.1980	0.0631	5036108407415	15036108892836