

P441 - ABEK1P3 Klar til bruk Halvmaske

Kolleksjon: Åndedrettsvern

Kolleksjon: Verneutstyr

Materialer: TPE

Innerpakke: 1

Ytterkartong: 10

Produktinformasjon

Klar til bruk og vedlikeholdsfri halvmaske med integrerte filtre. Produsert av slitesterk og fleksibel TPE. Kompakt design sikrer optimal vektbalanse og et bredt synsfelt. Ergonomisk hodesele reduserer trykket og gir maksimal brukerkomfort. "Drop down" stroppdesign gjør det enkelt å løse masken. Leveres i en gjenglukkbare pose for hygiene.

Åndedrettsvern

Portwests industrielle utvalg av engangs- og gjenbrukbare åndedrettsvern inkluderer halvmasker og helmasker designet for å tilby de mest komfortable og best passende produktene på markedet. I samsvar med EN-standardene EN149 (partikkelfiltrerende halvmasker), EN140 (Halvmasker) og EN136 (helmasker). Komplet med et bredt utvalg av utskiftbare filteralternativer på stilene halv- og helmasker EN14683 (medisinske masker) og 2 eller 3-lags stoffansiktsbelegg med antibakterielle stiler er også tilgjengelige innen området.

Verneutstyr

Portwest kolleksjon av vernehjelmer er produsert etter de siste standardene og gir deg best mulig beskyttelse. Komfortable og med lav vekt er våre hjelmer egnet til lang tids bruk. Din sikkerhet er vårt oppdrag.

Standarder

EN 405: 2001+A1: 2009 Type ABEK klasse 1 (R D)

EN 405: 2001+A1: 2009 TYPE P KLASSE 3 (R D)



Detaljer

- Vedlikeholdsfri og klar til bruk
- Kompakt design med lav profil for maksimal sikt og god bevegelse
- Høy ytelse utåndingsventil for å redusere varmen og gi komfort når den brukes i varme og fuktige forhold
- "Drop down" stroppdesign gjør det enkelt å løsne masken.
- Enkel å lukke
- Pose for bedre presentasjon i butikk
- CE sertifisert
- CE-CAT III

P441 - ABEK1P3 Klar til bruk Halvmaske**Varekode: 9020009099****Testinstitutt**

ITALCERT SRL (Testinstitutt nummer.: NB: 0426)

Viale Sarca 336

, Italy

Sertifikat nummer: PPE164AT2144

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P441BKR	Sort	40.0	30.0	48.0	0.4040	0.0576	5036108390328	15036108875006