PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P952 - Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)

Collezione: Protezione respiratoria
Gamma: DPI
Materiali: ABS
Pacchetto interno: 4
Cartone esterno: 16

Informazioni prodotto

P952 è un filtro combinato di tipo A2P3. Classificato come filtro di classe 2 per i gas e di classe 3 per le particelle, può essere utilizzato per proteggere da sostanze nocive, solventi, particelle tossiche e microrganismi. Lo speciale sistema a baionetta Portwest garantisce un collegamento più sicuro tra la maschera e il filtro, mentre i filtri gemelli offrono un comfort e un equilibrio migliori. Questo filtro è compatibile con la maschera pieno facciale P500 e le semimaschere P420, P430, P421, P431.

Protezione respiratoria

La gamma industriale Portwest di respiratori monouso e riutilizzabili, comprende semi maschere e maschere pieno facciali progettate per offrire i prodotti più comodi e più adatti sul mercato. Conformi alle norme EN149, (semi maschere filtranti antiparticolato), EN140 (semi maschere) e EN136 (maschere pieno facciali). Completo di una vasta gamma di filtri intercambiabili per le maschere pieno facciali e semi maschere.

DPI

La gamma Portwest di DPI per la protezione della testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Caratteristiche

- Connessione a baionetta
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III

Norme

EN 14387 Tipo A Classe 2
EN 14387 TIPO P CLASSE 3

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P952 - Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)
Codice doganale: 9020009099

Laboratorio
ITALCERT SRL (Organismo certificatore n..: NB: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy
Certificato numero: PPE164AT2272

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
P952BKR	Nero	40.0	40.0	32.0	0.6200	0.0512	5036108273652	15036108763754