

### PG54 - Endurance Glowtex védősisak

**Választék:** Fejvédelmi választék

**Választék:** Fejvédelmi választék

**Anyagok:** ABS

**Külső karton:** 8

### Termék információk

Endurance védősisak 6 pontos textil sisakkosárral, melynek mérete gyorsbeállító racsnival állítható 56-63cm. Az ABS burkolat speciális fotolumineszcens adalékanyaggal készült, amely jól megvilágított helyeken összegyűjti a fényt, és nagyon gyenge vagy fénytelen körülmények között felszabadítja a ragyogó hatást - azaz világít a sötétben. 4 pontos állszíjjal szállítjuk.

### Fejvédelmi választék

A Portwest fejvédő termékcsaládjának célja, hogy a fejvédelem legmodernebb stílusait és szabványait ötvözze ügyfeleink számára, függetlenül a munkakörteől vagy a helyszíntől. Innovatív, kényelmes és könnyű sisakok többféle felhasználásra.

### Szabványok

EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.)

EN 50365 Class:0



### Jellemzők

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Világító hatás a sötétben a fotolumineszcens adalékanyagnak köszönhetően
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültekókkal kompatibilis
- Kompatibilis a HV extrém fülvédőkkel
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Állszíjjal együtt
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Villamos tulajdonságok (440Vac)
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)

**PG54 - Endurance Glowtex védősisak****Vámtarifa szám: 6506101000****Minősítő intézet**

SATRA Technology Europe Ltd (A minősítő intézet száma.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Minősítés száma: 2777/25779-02/E00-00

**Carton Dimensions/Weight**

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PG54WHR | White  | 57.0 | 45.0 | 46.0 | 0.5000     | 0.1180                 | 5036108286379 | 25036108776522 |