

PS29 - Occhiale a maschera Impervious

Collezione: Occhiali a maschera

Gamma: Protezione occhi

Materiali: Policarbonato, Polipropilene, TPR, Poliestere, Nylon

Pacchetto interno: 12

Cartone esterno: 144

Informazioni prodotto

Occhiale a maschera premium con lente iniettata robusta e resistente, con un'eccellente vista panoramica e una morbida schiuma interna per maggiore comfort e protezione aggiuntiva contro gli urti. L'occhiale a maschera Impervious è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporco, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Ampia fascia elastica regolabile. Ventilazione indiretta.

Protezione occhi

La gamma di protezione per gli occhi di Portwest include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI TECNICI: Alte prestazioni e stile all'avanguardia. OCCHIALI SPORTIVI: Leggeri e dal design moderno. OCCHIALI CLASSICI: DPI di protezione essenziali.

Norme

EN 166 (1 B 3)
EN 170 (2C-1.2)
AS/NZS 1337.1



Caratteristiche

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Ventilazione indiretta
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Protegge da liquidi e schizzi
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA

PS29 - Occhiale a maschera Impervious**Codice doganale: 9004901000****Laboratorio**

CERTOTTICA SCARL (Organismo certificatore n.: 0530)

Zona Industriale Villanova

32013, Italy

Certificato numero: AC 24063

CCQS UK Ltd (Organismo certificatore n.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

Certificato numero: CA-PU-20210917-01-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS29CLR	Chiaro	59.0	36.0	49.0	0.0900	0.1041	5036108324279	25036108813081