

### PS33 - Classic Safety Eye Plus

#### védőszemüveg

**Választék:** Szemvédelem

**Választék:** Szemvédelem

**Anyagok:** Polikarbonát

**Belső csomag:** 12

**Külső karton:** 288

#### Termék információk

Állítható szárakkal rendelkező, stílusos, kényelmes védőszemüveg modell. Lencsési karcmentes és páramentes bevonattal rendelkeznek.

#### Szemvédelem

A PORTWEST® szemvédő termékcsalád szemüvegeket, védőszemüvegeket és napellenzőket tartalmaz, amelyeket úgy terveztek, hogy megvédjék a munkavállalók szemét és arcát a munkavégzés során bekövetkező sérülésektől. **TECHNIKAI SZEMÜVEGEK:** Nagy teljesítményű és élvonalbeli stílusok. **SPORT SZEMÜVEGEK:** Könnyű és modern kialakítás. **KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK:** Alapvető védőszemüveg modellek.

#### Szemvédelem

A PORTWEST szemvédelmi választéka szemüveget, védőszemüveget és szemellenzőt tartalmaz, amelyek célja a munkavállalók szemének és arcának védelme a munkahelyi tevékenység során előforduló sérülések ellen. **TECHNIKAI SZEMÜVEGEK:** Nagy teljesítményű és élvonalbeli stílusok. **SPORT SZEMÜVEGEK:** Könnyű és modern kialakítás. **KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK:** Alapvető védőszemüveg modellek.

#### Szabványok

EN 166 (1 FT)

EN 170 (2C-1.2)



#### Jellemzők

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- 99% UV védelem
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- CE minősítés
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

**PS33 - Classic Safety Eye Plus védőszemüveg****Vámtarifa szám: 9004901000****Minősítő intézet**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (A minősítő intézet száma.: NB: 0196)

Alboinstrabe 56

, Germany

Minősítés száma: C5279PW/R2

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
PS33CLR	Clear	64.0	43.0	49.0	0.0400	0.1348	5036108258888	25036108748116