

PS53 - Endurance Helm für Höhenarbeiten

Kollektion: Kopfschutz

Kollektion: Kopfschutz

Materialien: ABS

Umkarton: 6

Produktinformation

Speziell für den Einsatz bei Arbeiten in der Höhe konzipiert. Dieser leichte und bequeme Helm ohne Schirm ist kompakt und verfügt über eine nicht belüftete ABS-Schale, und eine Radratschenverstellung, Größe 52-63 cm. Verbessertes technisches Schweißband und 4-point (Y-Stil) mit weichem Gummi-Kinnschutz im Lieferumfang.

Kopfschutz

Das Kopfschutzsortiment von Portwest zielt darauf ab, unseren Kunden durch die Kombination der modernsten Stile und Standards im Bereich des Kopfschutzes Vorteile zu bieten, unabhängig von der Tätigkeit oder dem Einsatzort. Innovative, bequeme und leichte Helme, die für verschiedene Zwecke geeignet sind.

Normen

EN 397 (-30°C/+50°C)

EN 50365 Klasse 0

ANSI/ISEA Z89.1 Typ I (Class E)



Funktionen

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit Augenschutz PA03
- Kompatibel mit HV extreme Gehörschützern
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Leicht und robust

PS53 - Endurance Helm für Höhenarbeiten
statistische Warennummer: 6506101000**Prüfinstitut**

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Zertifikat Nr.: 2777/14837-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Zertifikat Nr.: AB0321/18794-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PS53BKR | Black | 57.0 | 45.0 | 50.0 | 0.4150 | 0.1283 | 5036108277018 | 25036108767100 |