

PS53 - Cască de rezistență la înălțime

Colectie: Protectia Capului

Gama: Protectia Capului

Materiale: ABS

Pachet exterior: 6

Informatii despre produs

Conceput pentru a fi utilizat în mod special atunci când se lucrează la înălțime. Ușoară și confortabilă, această cască fără vârf este compactă, având o carcasă ABS fără ventilație, ham de confort textil în 6 puncte și ajustare cu clichet pe roată, mărimea 52-63 cm. Bandă de transpirație tehnică îmbunătățită și curea pentru bărbie în puncte (stil Y) cu protecție pentru bărbie din cauciuc moale inclusă.

Protectia Capului

Portwest a extins rapid gama de produse pentru protectia capului pentru a permite clientilor sa beneficieze de modele si standarde moderne pentru protectia capului, indiferent de locul de munca sau locatie. Căști inovatoare, confortabile și ușoare disponibile pentru utilizări multiple.

Standarde

EN 397 (-30°C/+50°C)

EN 50365 clasa:0

ANSI/ISEA Z89.1 Tipul 1 (Class E)



Caracteristici

- Special conceput pentru lucrul la înălțime
- Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)
- Carcasă specială a casii pentru o utilizare sigură cu aplicații electrice
- Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Curea de bărbie inclusă
- Compatibil cu protecția pentru ochi PA03
- Compatibil cu apărătoarele de urechi extreme HV
- Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
- Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
- Usor si robust

PS53 - Cască de rezistență la înălțime

Cod de comoditate: 6506101000

Organism de testare

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Numarul certificarii: 2777/14837-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Numarul certificarii: AB0321/18794-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS53RBR	Albastru Royal	57.0	45.0	50.0	0.4150	0.1283	5036108272747	25036108762686