

PS55 - Elmetto Endurance

Collezione: Protezione Testa

Gamma: DPI

Materiali: ABS

Cartone esterno: 8

Informazioni prodotto

Il casco Endurance con calotta in ABS ventilata è dotato di una bardatura a punti di sospensione in tessuto con regolazione della taglia a cricchetto e viene venduto con una mentoniera a punti inclusa.

Protezione Testa

La gamma in rapida espansione di prodotti protezione testa Portwest mira a garantire ai nostri clienti i modelli più aggiornati con i più alti standard di protezione della testa, indipendentemente dal lavoro o dall'ambiente circostante. Elmetti innovativi, comodi e leggeri disponibili per molteplici usi.

DPI

La gamma Portwest di DPI per la protezione della testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Norme

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
AS/NZS 1801



Caratteristiche

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Disponibile in più colorazioni
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Deformazione laterale
- Certificato CE
- Nuovi colori

PS55 - Elmetto Endurance
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE19161686

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|-----------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PS55ORR | Arancione | 57.0 | 45.0 | 44.0 | 0.4860 | 0.1129 | 5036108272792 | 25036108762730 |