

PS62 - Hełm ochronny Expertline z pokrętle

Kolekcja: Ochrona głowy

Grupa produktów: Ochrona głowy

Materiały: HDPE, LDPE

Karton zewnętrzny: 20

Informacja o produkcie

Nasz lekki przemysłowy hełm ochronny został zaprojektowany z myślą o optymalnej ochronie i komforcie użytkownika. Wentylowana skorupa zapewnia cyrkulację powietrza, utrzymując głowę w chłodzie nawet w wymagających warunkach. 6-punktowa więźba z tworzywa sztucznego z pokrętle umożliwia bezproblemową regulację rozmiaru. Wyposażony w regularny daszek, uniwersalne sloty boczne i rynienkę przeciwdeszczową, kask ten oferuje zwiększoną funkcjonalność. Dołączony napotnik zapewnia dodatkowy komfort, a przedłużona konstrukcja tylnej skorupy zapewnia lepszą ochronę karku.

Ochrona głowy

Oferta ochrony głowy Portwest ma na celu przyniesienie korzyści naszym klientom poprzez połączenie najnowocześniejszej stylizacji i standardów ochrony głowy niezależnie od stanowiska pracy i lokalizacji. Innowacyjne, wygodne i lekkie hełmy przeznaczone do wielu zastosowań.

Normy

EN 397 (-10°C/+50°C)



Cechy

- Wentylowana skorupa hełmu umożliwiająca cyrkulację powietrza chłodzącego głowę użytkownika
- Lekki
- 6-punktowa uprząż z tworzywa sztucznego zapewniająca komfort noszenia, bezpieczeństwo i łatwe czyszczenie
- Napotnik w zestawie zapewnia większy komfort noszenia
- Skorupa hełmu z odprowadzeniem deszczu
- Rozszerzona konstrukcja tylnej skorupy dla lepszej ochrony karku
- Łatwe dopasowanie pokrętle
- Skorupa kasku wykonana z HDPE
- Regular peak design
- Uniwersalne sloty boczne (30 mm)
- Certyfikowano na zgodność z CE

PS62 - Helm ochronny Expertline z pokrętle**Kod produktu: 6506101000****Laboratorium badawcze**

Aitex (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 0161)

Plaza Emilio Sala 1

, ESPAGNE

Certyfikat numer: 21/5333/00/0161

SATRA Technology Centre Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS62YER	Żółty	63.0	43.0	55.0	0.3260	0.1490	5036108390779	25036108875454