

PS63 - Casco Height Endurance ventilado

Colección: Protección para la cabeza

Gama: Protección para la cabeza

Materiales: ABS

Caja exterior: 6

Información del producto

Nuestro casco Endurance de altura superior está disponible en una versión ventilada, para un flujo de aire adicional. Ligero, cómodo y compacto, este casco sin visera está diseñado para trabajar en altura. Entre sus ingeniosas características se incluyen una carcasa ABS, 6-pointés de suspensión textil de puntos, ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.

Protección para la cabeza

La gama de productos de protección para la cabeza de Portwest está pensada para beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. Innovadores, cómodos y ligeros cascos disponibles para múltiples aplicaciones.

Normas

EN 397 (-30°C / +50°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I (Class C)



Características

- Diseño especial para trabajar en altura
- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Ligera y robusta
- Color para visibilidad con luz diurna
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con los protectores auditivos HV extreme
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)

PS63 - Casco Height Endurance ventilado**Código de producto: 6506101000****Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N.º: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Cert. N.º: 2777/25167-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS63YER	Amarillo	57.0	45.0	50.0	0.4880	0.1283	5036108309160	25036108797824