

PS80 - Casque à lunette intégrée

Collection: Protection de la tête

Gamme: Protection de la Tête

Matériaux: ABS, EPS (polystyrène expansé), Polycarbonate

Emballage extérieur: 4

information produit

Voici notre casque de sécurité innovant et élégant, équipé d'une lunette intégrée pour une utilisation pratique. La lunette peut être facilement rétractée dans la coque du casque, ce qui permet de la ranger en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec une double certification (EN 397 et EN 12492), ce casque offre flexibilité et polyvalence avec deux options de jugulaire. La coque ventilée du casque permet une circulation optimale de l'air, procurant un effet de refroidissement pendant le port. À l'intérieur de la coque, la mousse EPS améliore le confort et garantit une sécurité accrue.

Protection de la tête

La gamme Portwest protection de la tête se développe rapidement et vise à faire bénéficier à nos clients des modèles et des normes les plus modernes en matière de protection de la tête, quel que soit le type de travail ou le milieu professionnel. Casques innovants, confortables et légers disponibles pour de multiples usages.

Normes

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

EN 12492

EN 166 (1 S)



Caractéristiques

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées
- Rangement sûr de la visière à l'intérieur de la coque du casque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Déformation latérale
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE

PS80 - Casque à lunette intégrée**Code Douanier: 6506101000****Laboratoire d'essai**

ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°. : 2754)

ZA du Sanital

86100, France

N° de certificat: 2754/1246/158/09/24/0620

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS80ORR	Orange	46.0	30.0	23.0	0.4800	0.0317	5036108434602	15036108921451