

PW11 - Gafas Levo

Colección: Gafas

Gama: Protección ocular

Materiales: Policarbonato

Envase interior: 10

Caja exterior: 120

Información del producto

El innovador concepto de la gafa Levo ofrece la comodidad de una gafa de seguridad con el ajuste y sello de una gafa panorámica. El ribete de esponja da mayor protección a mejillas y cejas. Las patillas pueden ser cambiadas por una cinta ajustable a la cabeza para un mejor ajuste. Excelente aireación por medio de las ventanas indirectas en la pieza de espuma que ayuda a prevenir el empañado y la condensación.

Protección ocular

La colección PORTWEST de protección ocular incluye gafas de seguridad y pantallas, diseñadas para proteger los ojos y la cara de los trabajadores contra los daños que puedan ocasionarse en las actividades laborales. GAFAS TECNICAS: Modelos de grandes prestaciones y de diseño vanguardista. GAFAS DEPORTIVAS: Ligeras y con moderno diseño. GAFAS CLÁSICAS: Los EPIS de seguridad ocular esenciales.

Normas

EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2)
EN 172 (5-3.1)
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
AS/NZS 1337.1



Características

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Aireación excelente mediante respiraderos indirectos en la esponja trasera
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

PW11 - Gafas Levo**Código de producto: 9004901000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo Notificador N°.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Cert. N°: PPE19161615

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|---------|----------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PW11CLR | Incoloro | 59.0 | 34.0 | 46.0 | 0.0640 | 0.0923 | 5036108183760 | 25036108635898 |