

### PW34 - Profil Säkerhets Glasögon

**Kollektion:** Ögonskydd

**Sortiment:** Ögonskydd

**Material:** Polykarbonat

**Inner Kartong:** 12

**Ytter Kartong:** 288

#### Produkt information

Dessa ram-lösa skyddsglasögon är utformade med säkerhet, komfort och stil i åtanke. Inkluderar mjuka gummiarmar med gjuten näsbrygga och överliggare.

#### Ögonskydd

PORTWEST® ögon skydd sortiment omfattar glasögon skyddsglasögon och visir, som avser att skydda ögon och ansikte på de anställda från skador som kan uppstå under arbetet. TEKNISKA GLASÖGON: Prestanda och design SPORTGLASÖGON: Moderna lätta glasögon. KLASSISKA GLASÖGON: PPE-säkerhetsglasögon.

#### Ögonskydd

PORTWEST ögonskyddsmodeller innefattar skyddsglasögon och visir, som är utformade för att skydda arbetstagarnas ögon och ansikte mot skador som uppstår under arbetet. TEKNISKA GLASÖGON: Prestanda och design SPORTGLASÖGON: Moderna lätta glasögon. KLASSISKA GLASÖGON: PPE-säkerhetsglasögon.

#### Standarder

EN 140 (1 F)  
EN 172 (5-3.1 )  
ANSI/ISEA Z87 -1 ( + )  
ANSI/ISEA Z87 -1 ( + U6 L3 )



#### Egenskaper

- Countour wrap-around designglasögon
- Helgjuten böjd lins med gjuten näs-bro
- Flexibla armar för ultra komfort
- Lutande sidoarmar för optimal passform
- Lättvikt och komfortabel
- Wrap-around för panorama vy
- 99% UV-skydd
- Hårdhetsbehandling för extra hållbarhet
- CE Certifierad
- Detaljhandels väska som hjälper presentation för detaljhandelsförsäljning
- Individuellt förpackade för varuautomater



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### PW34 - Profil Säkerhets Glasögon

Varukod: 9004901000

#### Test Hus

INSPEC International B.V. (Anmält Kropps Nr.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Cert Nummer: PPE19161618

#### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| PW34CLR | Klar   | 55.0 | 45.0 | 50.0 | 0.0480     | 0.1238                 | 5036108139040 | 25036108636086 |