

PW35 - Safeguard Schutzbrille

Kollektion: Augenschutz

Kollektion: Augenschutz

Materialien: Polycarbonat, Nylon

Innenverpackung: 12

Umkarton: 288

Produktinformation

Die Safeguard Brille mit Nylonrahmen ist in Bügellänge und -Neigung 7-fach verstellbar. Schutz vor UV400 Strahlen (verspiegelte Scheiben grau).

Augenschutz

Das PORTWEST Augenschutz Sortiment umfasst Bügelbrillen, Vollsichtbrillen und Visiere, entwickelt, um die Augen und das Gesicht der Arbeitnehmer vor Verletzungen, die während der Arbeitszeit auftreten können, zu schützen. TECHNISCHE BRILLEN: Leistungsstarke und hochmoderne Modelle. Hochleistungsmodelle und innovative Designs. Leicht mit modernem Design. KLASSISCHE BRILLEN: essentielle PSA Schutzbrillenmodelle. Unverzichtbare PPE-Schutzbrillenmodelle.

Augenschutz

Das PORTWEST-Augenschutzsortiment umfasst Brillen, Schutzbrillen und Visiere, die dazu dienen, die Augen und das Gesicht der Arbeitnehmer vor Verletzungen zu schützen, die während der Arbeitstätigkeit auftreten können. TECHNISCHE BRILLEN: Leistungsstarke und hochmoderne Modelle SPORTBRILLEN: Leicht in modernem Design KLASSISCHE BRILLEN: Unverzichtbare PSA-Schutzbrillenmodelle

Normen

EN 166 (1 F)
EN 170 (2C-1.2)



Funktionen

- Einzel Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Einstellbar für einen besseren Sitz
- Leicht und bequem
- Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
- 99% UV-Schutz
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

PW35 - Safeguard Schutzbrille

Prüfinstitut

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Zertifikat Nr.: 2754/1246/085/06/19/0536

SGS United Kingdom Limited (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0120)

Rossmore Business Park

CH65 3EN, UK

Zertifikat Nr.: 0120/PPE/210339

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW35CLR	Clear	55.0	45.0	49.0	0.0400	0.1213	5036108161607	25036108636109