

PW68 - Occhiale Welding Safety

Collezione: Protezione Occhi

Gamma: Protezione occhi

Materiali: Policarbonato

Pacchetto interno: 12

Cartone esterno: 288

Informazioni prodotto

Occhiale con lente in tinta 5, multifunzione con protezione laterale e stanghette regolabili per un massimo comfort.

Protezione Occhi

La gamma di protezione occhi di PORTWEST® include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI TECNICI: Alte prestazioni e stili all'avanguardia. OCCHIALI SPORTIVI: Leggeri e dal design moderno. OCCHIALI CLASSICI: Modelli di occhiali di protezione essenziali:

Protezione occhi

La gamma di protezione per gli occhi di Portwest include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI TECNICI: Alte prestazioni e stile all'avanguardia. OCCHIALI SPORTIVI: Leggeri e dal design moderno. OCCHIALI CLASSICI: DPI di protezione essenziali.

Norme

EN 166 (1 F)
EN 169 tonalità 5



Caratteristiche

- Occhiali a singola lente panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

PW68 - Occhiale Welding Safety**Codice doganale: 9004901000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n...: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE19161614

INSPEC International Ltd. (Organismo certificatore n...: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW68BGR	Verdone	55.0	45.0	50.0	0.0440	0.1238	5036108259007	25036108748239