

S160 - Giacca Traffic Lite Hi-Vis

Collezione: Industria 150D

Gamma: Alta visibilità

Tessuto esterno: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC

Cartone esterno: 24

Informazioni prodotto

Unisce un' alta qualità ad un prezzo imbattibile, l'S160 ha una cerniera con flap di protezione con chiusura a fettuccia a strappo, tasche posteriori e polsini regolabili.

Alta visibilità

La nostra vasta gamma di indumenti ad alta visibilità soddisfa i requisiti rigorosi sia di progettazione che di costruzione, per garantire la conformità con i più recenti standard EN ISO 20471 e ANSI. Innovativa e tecnica, la nostra gamma di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non accetta compromessi in fatto di stile, comfort, protezione e performance.



Norme

EN ISO 20471 Classe 3

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)

EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Caratteristiche

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA

S160 - Giacca Traffic Lite Hi-Vis

Codice doganale: 6210200010

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/14253-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n...: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificato numero: AB0321/17875-01/E00-00

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
S160ORRS	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.7460	0.0602	5036108210633	25036108696042
S160ORRM	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.8200	0.0602	5036108210626	25036108696035
S160ORRL	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.8700	0.0602	5036108210619	25036108696028
S160ORRXL	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.4400	0.0602	5036108210640	25036108696059
S160ORRXXL	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.9300	0.0602	5036108210657	25036108696066
S160ORRXXXL	Arancione	43.0	28.0	50.0	0.9980	0.0602	5036108210664	25036108696073