

### SW10 - Kožna pregača Welding

**Kolekcija:** Safewelder

**Kolekcija:** Multi-Norm vatrootpornost

**Tkanina Shell:** Goveđa špalt koža, debljina 1,3 mm

**Transportno pakiranje:** 30

#### Informacije o proizvodu

Pregača za zavarivanje vrhunske kvalitete izrađena od goveđe kože sa šavovima od Para-aramida. Pregača štiti gornji dio tijela i bedra za vrijeme zavarivanja i dizajnirana je da izdrži najteže uvjete. Podesive trake i kopča za brzo otpuštanje osiguravaju da pregača bude sigurna i da savršeno pristaje.

#### Safewelder

Safewelder je izrađen od vrhunske cjepanik goveđe kože i sašiven para-aramidnim koncem. Dizajnirana da traje u najtežim okruženjima, ova kolekcija nudi poboljšanu zaštitu pri zavarivanju.

#### Multi-Norm vatrootpornost

Ovaj vodeći vatrootporni asortiman za industriju pruža multi-norm zaštitu za opasna okruženja. Naši su proizvodi rezultat višegodišnjeg iskustva u kombinaciji s naprednom tehnologijom i sustavnim istraživanjem tržišta. Najveću pažnju posvećujemo zdravlju, sigurnosti i udobnosti korisnika te nudimo široku kolekciju proizvoda pogodnih za različite vremenske uvjete i različita okruženja.

#### Norme

EN ISO 11611 Klasa 2 (A1)



#### Karakteristike

- Napravljeno od goveđe kože sa vrhunskom završnom obradom
- Zaštita za zavarivanje klasa 2
- Džep na prsima s poklopcem, zatvaranje na čičak
- Ergonomska spona za brzo otpuštanje
- Podesive trake za bolje prianjanje
- Dizajnirano za nošenje u teškim radnim uvjetima
- CE certificirano

### SW10 - Kožna pregača Welding

Šifra proizvoda: 4203400010

#### Tijelo za provedbu testiranja

Intertek Italia S.p.A. (Notified body No.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

Certifikat broj: ITASLNB23013519

#### Pranje



#### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| SW10TAR | Tan    | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.5930     | 0.0450                 | 5036108197057 | 15036108683106 |