

PG54 - Endurance Glowtex védősisak

Választék: Fejvédelmi választék

Választék: EVE

Anyagok: ABS

Külső karton: 20

Termék információk

Endurance védősisak 6 pontos textil sisakkosárral, melynek mérete gyorsbeállító racsnival állítható 56-63cm. Az ABS burkolat speciális fotolumineszcens adalékanyaggal készült, amely jól megvilágított helyeken összegyűjti a fényt, és nagyon gyenge vagy fénytelen körülmények között felszabadítja a ragyogó hatást - azaz világít a sötétben. 4 pontos állszíjjal szállítjuk.

Fejvédelmi választék

A Portwest fejvédő termékcsaládjának célja, hogy a fejvédelem legmodernebb stílusait és szabványait ötvözze ügyfeleink számára, függetlenül a munkakörteől vagy a helyszíntől. Innovatív, kényelmes és könnyű sisakok többféle felhasználásra.

EVE

Minden Portwest egyéni védőeszköz a legújabb szabványok szerinti minősítésekkel rendelkezik, biztosítva ezzel a legmagasabb szintű védelmet. Termékeink alkalmasak akár hosszantartó, egésznapos használatra is. Az Ön biztonsága mindenek előtt.

Szabványok

EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
EN 50365 Class:0



Jellemzők

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Világító hatás a sötétben a fotolumineszcens adalékanyagnak köszönhetően
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Villamos tulajdonságok (440Vac)
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Állszíjjal együtt
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- CE-CAT III

PG54 - Endurance Glowtex védősisak**Vámtarifa szám: 6506101000****Minősítő intézet**

INSPEC International B.V. (A minősítő intézet száma.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Minősítés száma: PPE19161696

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PG54WHR	White	57.0	45.0	46.0	0.5000	0.1180	5036108286379	25036108776522