

PS73 - Height Endurance klatrehjelm

Kolleksjon: Hodebeskyttelse

Kolleksjon: Verneutstyr

Materialer: ABS, EPS (utvidet polystyrene)

Ytterkartong: 6

Produktinformasjon

Vår populære klatrehjelm serie blir enda bedre med denne ventilerte hjelmen. Ventilert og bremfri hjelm Den er ideell for arbeid i høyden, redningsoperasjoner og klatreaktiviteter. Innredning av EPS skum gjør at denne hjelmen oppnår EN 12492 sertifiseri Det komfortable svettebåndet og rattjusteringen sikrer en optimal passform. Bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig.

Hodebeskyttelse

Det raskt voksende Portwest hodebeskyttelse utvalget har til hensikt å være til nytte for våre kunder ved å kombinere de mest moderne stilene med de høyeste standardene i hodebeskyttelse, uavhengig av jobb eller plassering. Innovative, komfortable og lette hjelmer tilgjengelig for flere bruksområder.

Verneutstyr

Portwest kolleksjon av vernehjelmer er produsert etter de siste standardene og gir deg best mulig beskyttelse. Komfortable og med lav vekt er våre hjelmer egnet til lang tids bruk. Din sikkerhet er vårt oppdrag.

Standarder

EN 12492

EN 397 (Slag/penetrasjon/-30°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 (CLASS C)



Detaljer

- Spesielt designet for å arbeide i høyden
- Y-stil 4 punkts hakestropp
- Størrelsesjusterbart hodebånd med rattjustering.
- Indre ekspandert polystyrenskum
- Høy synlighets farge for synlighet i dagslys
- Lett og robust
- Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
- Opptil 7 års levetid fra produksjonsdato (så lenge det er uskadet)
- Kompatibel med PW47 og PS47 hørselvern
- CE sertifisert

PS73 - Height Endurance klatrehjelm**Varekode: 6506101000****Testinstitutt**

Dolomiticert Scarl (Testinstitutt nummer.: 2008)

Zona Industriale Villanova, 7/A

, Italy

Sertifikat nummer: EC 20-0013

SATRA Technology Centre Ltd (Testinstitutt nummer.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Sertifikat nummer: AB0321/19705-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS73ORR	Oransje	57.0	45.0	50.0	0.4980	0.1283	5036108325863	25036108814651