

PW40 - Casti de Protectie Clasice

Colectie: Antifoane

Gama: Protectia Auzului

Materiale: ABS, Policarbonat, PVC

Pachet interior: 10

Pachet exterior: 60

Informatii despre produs

Produs usor si robust, PW40 este potrivit pentru confortul intregii zile. Atenuare excelenta a zgomotului

Antifoane

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protectia Auzului

Problemele auditive apar in conditiile expunerii la zgomote fara protectie corespunzatoare.

Standarde

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)



Caracteristici

- Antifoane ultrasoare si compacte
- Lungime ajustabile pentru adaptare sigura
- Fara metal 100%
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate

PW40 - Casti de Protectie Clasice
Cod de comoditate: 6506101000

Organism de testare

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Numarul certificarii: CE 698123

BSI Assurance UK Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0086)
 The British Standards Institution
 MK5 8PP, United Kingdom
 Numarul certificarii: UKCA 758106

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Rosu	62.0	44.0	51.0	0.1400	0.1391	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2	M:25.4	L:17.9	
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER