

PW54 - Endurance Plus Visierhelm

Kollektion: Kopfschutz

Kollektion: PSA

Materialien: ABS, Polycarbonat

Umkarton: 20

Produktinformation

Der Endurance Plus Visor Helm verfügt über eine unbelüftete ABS-Schale, eine 6-pointängung, eine Größeneinstellung mit Ratsche (56-63 cm) sowie ein Komfort-Schweißband und einen Kinnriemen. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile verfügbar.

Kopfschutz

Das Kopfschutzsortiment von Portwest zielt darauf ab, unseren Kunden durch die Kombination der modernsten Stile und Standards im Bereich des Kopfschutzes Vorteile zu bieten, unabhängig von der Tätigkeit oder dem Einsatzort. Innovative, bequeme und leichte Helme, die für verschiedene Zwecke geeignet sind.

PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Komfortabel und leicht, sorgt das PSA-Sortiment für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei langen Einsatzzeiten. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

Normen

EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)

EN 50365 Klasse 0

EN 166 (1 FT)

ANSI/ISEA Z89.1 Typ I (CLASS E)



Funktionen

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Ersatzvisier vorhanden
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten
- Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)

PW54 - Endurance Plus Visierhelm
statistische Warennummer: 6506101000

Prüfinstitut

INSPEC International B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Zertifikat Nr.: PPE19161696

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW54ORR	Orange	57.0	45.0	44.0	0.4840	0.1129	5036108260683	25036108746525